

CERTIFIKÁT TYPU



Czech

evidenční číslo 14.646.041

vydaný výrobcí:

K.D.O. servis spol. s r.o.
Na Padělkách 308
CZ - 696 15 Čejkovice
IČ: 25522001

na výrobek:

Název: Konstrukce výplně stěn a stropu klece výtahu
Typové označení: KM 1 (přiložený panel k rámu podlahy)
KM 2 (vložený panel k rámu podlahy)
Modifikace:

- Hliníkové konstrukční voštinové desky ForMetal
- Ocelový plech tl. 1,5 mm (Uhlíková ocel)

Místo výroby: K.D.O. servis spol. s r.o.
Pod Zámkem, CZ - 696 15 Čejkovice

u kterého byla provedena certifikace dle certifikačního schématu SCH1a – vychází z ISO/IEC 17067, schéma 1a v souladu s certifikačním systémem TÜV SÜD Czech a jejichž výsledky jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení evidenční číslo 14.646.258 ze dne 29.06.2022.

Výše uvedený typ výrobku splňuje aplikovatelné požadavky následujících předpisů/ normativních dokumentů, které byly základem pro jeho hodnocení:

ČSN EN 81-20 ed.2:2021

Tento certifikát platí do: **11.07.2027**

Podrobnosti a podmínky platnosti jsou uvedeny v příloze tohoto certifikátu, která tvoří jeho nedílnou součást a obsahuje 7 stran.

Tento certifikát je vydán na základě dobrovolné certifikace a nenahrazuje výstupy autorizované nebo notifikované osoby.

V Praze, dne 11.07.2022



(Handwritten signature)

vedoucí certifikačního orgánu



1. Vzorek výrobku byl k hodnocení a certifikaci typu přihlášen dne 14.06.2022.
2. Certifikát byl vystaven na základě podkladů objednatele:
 - Žádost o certifikaci ze dne 16.06.2022
3. Certifikát není potvrzením Certifikačního orgánu o tom, že následná produkce je ve shodě s certifikovaným typem.
4. Podrobné technické údaje charakterizující typ výrobku:

Výplň stěn klece z hliníkové voštinové desky		Typ: ForMetal			Dodavatel: Forlit & Metal, a.s.	
		Tloušťka voštinového panelu: 6 mm Hliníkové vrchní plechy: materiál: EN AW 1050 H24 tloušťka: 0,5 mm Hliníková voština: materiál: EN AW 3003 H18 tloušťka: 5 mm tloušťka fólie: 0,06 mm velikost oka 9 mm				
Panel	boční 1	boční 2	boční 3	boční 4	zadní	
Maximální šířka panelu	260 mm	506 mm	1256 mm	100 mm	1252 mm	
Maximální výška panelu	2260 mm					

Výplň plechové stěny klece		Značka oceli / materiál: DC01-A-m (1.0330) dle EN 10130			Dodavatel: Feron, a.s.	
		Tloušťka plechu: 1,5 mm				
Panel	boční 1	boční 2	boční 3	--	zadní	
Maximální šířka panelu	260 mm	1150 mm	650 mm	--	1180 mm	
Maximální výška panelu	2230 mm					

Strop klece: *maximální šířka a délka vychází z maximálních přípustných rozměrů stěn klece*

5. Seznam důležitých částí technické dokumentace:

Kabina – Sestava	K_25522001.000	11.4.2017
Boční stěna ForMetal	PFM 500010	5.6.2017
Zadní stěna ForMetal	PFM 500011	5.6.2017
Boční stěna plechové kabiny	PAP 100010	5.5.2017
Zadní stěna plechové kabiny	PAP 100011	5.5.2017
Strop	STR 1200	5.5.2017

6. Podmínky platnosti
 - Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobní místa v něm uvedená.
 - Každá klec výtahu:
 - musí být výrobcem dodávány v takovém provedení, které bylo předmětem posouzení včetně návodu k montáži, údržbě a seřizování.
 - musí být označeny výrobní štítkem
 - Každý výrobek musí nést zřetelný odkaz na výrobce a typové označení, aby bylo možné zjistit identitu zkoušeného typu s výrobky uvedenými do oběhu.
 - Tento certifikát typu byl vydán v souladu s následujícími požadavky norem:
 - ČSN EN 81-20: ed.2 2021, čl. 5.4.3.2.2
 - ČSN EN 81-20: ed.2 2021, čl. 5.4.7.1 a)
 - Přenášení certifikátu jeho majitelem na třetí osoby je nepřípustné, stejně jako používání certifikátu třetími osobami.
 - Změny výrobku oproti certifikovanému provedení je třeba neprodleně sdělit TÜV SÜD Czech. Tato okolnost může učinit další pokračování certifikátu závislé na dodatečném posuzování shody.
 - Dozor není vykonáván.
 - Tento certifikát je na vyžádání obnovitelný.
 - Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku, včetně všech příloh.
 - K tomuto certifikátu nebylo zřízeno právo užívání zkušební značky TÜV SÜD
 - Majitel certifikátu se zavazuje vést záznamy o všech případných stížnostech týkajících se souladu výrobků s požadavky předpisů a norem a dát tyto záznamy certifikačnímu orgánu TÜV SÜD Czech k dispozici.
 - V blíže neuvedeném (reklama, používání certifikátů) se řídí Všeobecnými podmínkami pro certifikaci výrobků v platném znění.